

SW1 / SW2 / SW200

Equipos de pesaje de silos

DETALLE

- Los modelos SW son equipos de pesaje para silos. Permiten realizar estadísticas de los últimos 120 días de consumo de pienso.

- Permiten controlar el historial de cargas de pienso en el silo.

- Poseen dos relés, donde el segundo relé 2 es de alarma, y el primer relé se puede utilizar para detener el sistema de alimentación durante la carga del silo y para obtener un control más exacto del pienso cargado en el silo.

- Las entradas de 12 Voltios de corriente continua se utilizan para alimentar al sistema con una batería o paneles solares.

- La sonda de temperatura se utiliza para medir la temperatura del lugar donde se encuentre SW.

- Los equipos pueden enviar información para el control del consumo de pienso al sistema **SILOWS®**.

- Para el pesaje del silo el SW utiliza una caja de sumas donde se conectan las células de carga.

- El SW1 y SW2 necesitan de una central de comunicaciones modelo CT1 para realizar esta función.

- El SW200 posee un modem 2G para enviar la información directamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SW1	Equipo de pesaje 1 silo
SW2	Equipo de pesaje 2 silos
SW200	Equipo de pesaje 2 silos modem 2G
REFERENCIA	SW1 / SW2 / SW200
ENTRADAS	2 Entradas digitales 1 Sonda de temperatura SW1: 1 entradas de caja de sumas (un silo) SW2/SW200: 2 entradas de caja de sumas(2 silos)
SALIDAS	2 Relés Puerto de comunicaciones CAN SW200: Envío datos por modem 2G CUATRIBANDA
ALIMENTACIÓN	90Vac a 250Vac / 12Vdc
MEDIDAS	187x122x90 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

CONEXIÓN AL SISTEMA
DE GESTIÓN SILOWS®



